



CARATTERISTICHE TECNICHE

Banda operativa	900-2000 MHz
Perdite inserzione	2 dB
Adattamento IN/OUT	15 dB
Conessioni RF	N femmina 50 Ohm
Corrente DC massima	500 mA
Allarmi corrente	min 80 max 350 mA
Segnalazioni remote	DRY CONTACT 50V 500 mA
Comandi da remoto	Optoisolati 5V 20 mA (impulsivi min 50 mSec)
Dimensioni meccaniche	3 Unità (131 mm) 19 pollici 400 mm profondità
Colore	RAL 7035
Alimentazione	Da rete ridondato 1+1 90-260 V 47-63 Hz Protezione primaria Fusibile 5x20 2AT (contenuto nelle prese di alimentazione con scorta)



ELRAD srl

Via Ugo Foscolo, 8

Tel. +39-2-99068562

20024 GARBAGNATE MILANESE MI ITALY

Fax +39-2-99068562

Email info@elrad.it

TITOLO/TITLE

ANTENNAS SWITCHING PANEL



DISEGNI E DOCUMENTI DI PROPRIETA' DI
ELRAD srl.
DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE VIETATA
A TERMINI DI LEGGE.

CODICE/CODE

156EC01A.PUB

PREPARED A. Benedetti

DATA/DATE

REV.

PAG./PAGE

APPROVED I. Marini

02/06

A

1/1